



Azaran Douman Sahand (Holding)

محصولات شیمیایی آذران دومان سهند (هلدینگ)
نامی نوین و درخشان در صنعت شیمیایی

Azaran Douman Sahand (Holding)



 آذران فویل	 سهند	 نوین پلاست
۰۴۱-۳۴۲۱۱۱۸۹	۰۹۱۴ ۵۵۳ ۰۸۱۱	جاده تبریز - آذرشهر، شهرک صنعتی
WWW.AZARANDOUMANSAHAND.COM	۰۴۱-۳۴۲۱۱۱۹۷-۷	رجایی جنوبی، انتهای ۳۵ متری دوم
		info@azarandoumansahand.com

انواع چسبها



AD 201

2 NO

Online

1 NO

مشخصات فنی چسب AD 201 :

- ۱ - پایه: پی وی سی - پلی اورتان
- ۲ - ظاهر: مایع روان و شفاف
- ۳ - درصد جامد: $12 \pm 0.5\%$
- ۴ - ویسکوزیته: $240CP \pm 10CP$
- ۵ - حلال رقیق کننده محلول : AD-101 شرکت آذران دومان سهند

مورد استفاده:

- ۱ - دستگاه‌های لمینت غلطکی

موارد مصرف :

- ۱ - چسباندن روکش‌های دکوراتیو پی وی سی بر روی صفحات پی وی سی و انواع دیوارپوش و سقف کاذب PVC

انبارداری :

- ۱ - در جای خشک، خنک تا یک سال قابل نگهداری می‌باشد.

احتیاط :

- ۱ - از عوامل احتراق و آتش‌زا دور نگهدارید. ۲ - در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید. ۳ - مطابق استانداردهای بین‌المللی سلامت و ایمنی، در طول استفاده از این محصول، اتاق باید دارای تهویه مناسب باشد.

بسته بندی : گالن‌های پلی اتیلنی ۱۵۵ کیلوگرمی و مخازن پلیاستیکی ۱ تنی

مشخصات فنی چسب Online :

- ۱ - پایه: پی وی سی - پلی اورتان
- ۲ - ظاهر: مایع روان و شفاف
- ۳ - درصد جامد: $12 \pm 0.5\%$
- ۴ - ویسکوزیته: $120CP \pm 10CP$
- ۵ - حلال رقیق کننده محلول : AD-101 شرکت آذران دومان سهند

مورد استفاده:

- ۱ - چسباندن روکش‌های پی وی سی بر روی صفحات پی وی سی و انواع دیوارپوش و سقف کاذب

موارد مصرف :

- ۱ - چسباندن روکش‌های پی وی سی بر روی صفحات پی وی سی و انواع دیوارپوش و سقف کاذب در دستگاه لمینت

انبارداری :

- ۱ - در جای خشک، خنک تا یک سال قابل نگهداری می‌باشد.

احتیاط :

- ۱ - از عوامل احتراق و آتش‌زا دور نگهدارید. ۲ - در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید. ۳ - مطابق استانداردهای بین‌المللی سلامت و ایمنی، در طول استفاده از این محصول، اتاق باید دارای تهویه مناسب باشد.

بسته بندی : گالن‌های پلی اتیلنی ۱۵۵ کیلوگرمی و مخازن پلیاستیکی ۱ تنی

AD 105

4 NO

HOT STAMP

3 NO

مشخصات فنی چسب AD 105 :

- ۱ - پایه: پی وی سی - پلی اورتان
- ۲ - ظاهر: مایع روان و شفاف
- ۳ - درصد جامد: $13 \pm 0.5\%$
- ۴ - ویسکوزیته: $2300CP \pm 100CP$
- ۵ - حلال رقیق کننده محلول : AD-101 شرکت آذران دومان سهند

مورد استفاده:

- ۱ - دستگاه‌های لمینت چاقویی

موارد مصرف :

- ۱ - چسباندن روکش‌های دکوراتیو پی وی سی بر روی صفحات پی وی سی و انواع دیوارپوش و سقف کاذب PVC

انبارداری :

- ۱ - در جای خشک، خنک تا یک سال قابل نگهداری می‌باشد.

احتیاط :

- ۱ - از عوامل احتراق و آتش‌زا دور نگهدارید. ۲ - در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید. ۳ - مطابق استانداردهای بین‌المللی سلامت و ایمنی، در طول استفاده از این محصول، اتاق باید دارای تهویه مناسب باشد.

بسته بندی : گالن‌های پلی اتیلنی ۱۵۵ کیلوگرمی و مخازن پلیاستیکی ۱ تنی

مشخصات فنی چسب HOT STAMP :

- ۱ - پایه: پی وی سی - پلی اورتان
- ۲ - ظاهر: مایع روان و شفاف
- ۳ - درصد جامد: $10 \pm 0.5\%$
- ۴ - ویسکوزیته: $110CP \pm 10CP$
- ۵ - حلال رقیق کننده محلول : S-624 شرکت آذران دومان سهند

مورد استفاده:

- ۱ - چسباندن روکش‌های هات استمپ بر روی صفحات پی وی سی و انواع دیوارپوش و سقف کاذب

موارد مصرف :

- ۱ - چسباندن روکش‌های دکوراتیو پی وی سی بر روی صفحات پی وی سی و انواع دیوارپوش و سقف کاذب PVC

انبارداری :

- ۱ - در جای خشک، خنک تا یک سال قابل نگهداری می‌باشد.

احتیاط :

- ۱ - از عوامل احتراق و آتش‌زا دور نگهدارید. ۲ - در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید. ۳ - مطابق استانداردهای بین‌المللی سلامت و ایمنی، در طول استفاده از این محصول، اتاق باید دارای تهویه مناسب باشد.

بسته بندی : گالن‌های پلی اتیلنی ۱۵۵ کیلوگرمی و مخازن پلیاستیکی ۱ تنی

معرفی هلدینگ



Azaran Douman Sahand (Holding)
آذران دومان سهند (هلدینگ)

شرکت آذران دومان سهند در سال ۱۳۸۹ به منظور تهیه و تولید مواد مصرفی کارخانجات شیمیایی و سلولزی تاسیس گردید و هدف اصلی آن تامین مواد اولیه تولید کنندگان محصولات پی وی سی و سایر کارخانجات هم ردیف و وابسته می‌باشد و تاکنون با عمل نمودن به شعار حق همیشه با مشتری است توانسته با تامین، تولید و توزیع مرغوب ترین مواد اولیه داخل و خارج از کشور نیاز آنان را تامین نماید. در سال ۱۳۹۶ با توجه به نیاز بازار به تایلر پی وی سی ۶۰۶۰ با کیفیت، اقدام به تولید و عرضه این محصول کرده و در ادامه با توسعه خدمات و محصولات خود بخش شیمیایی جهت تولید انواع چسب و تینر و لاک های یو وی و نیز بخش تولید روکش‌های هات استمپ را، راه اندازی کرده است .

با تکیه بر دانش و تجربیات موسسین و مهندسین خود و با تجربه چندین ساله در خصوص شناخت دقیق مواد اولیه شیمیایی، چسب‌های صنعتی، لاک‌های یو وی و مصارف عمومی و رزین‌های مصرفی در صنایع یو وی، انواع تینرها با دارا بودن آزمایشگاه مجهز و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ماشین آلات پیشرفته و بهره گیری و استقرار نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای ایزو ۱۵۰۱۵:۲۰۰۸ و منطبق با استانداردهای ملی ایران، محصولات خود را با بهترین کیفیت و با توجه به خواست مشتری عرضه می‌نماید. این محصولات با برند سهند در بازارهای داخلی و صادراتی عرضه می‌شوند .

AZARAN FOIL
آذران فویل

SAHAND
سهند

NOVIN PLAST
نوین پلاست



Polyurethane Sealer & Hardener

Azaran douman sahand

سیلر پلی اورتان (دولقو) هاردنر سیلر پلی اورتان (دولقو)

محصولی با کیفیت فوق العاده (هم تراز با محصولات خارجی) جهت استفاده بعنوان آستر و ممانعت کننده جذب رنگ رویه که بر روی سطوح چوبی مورد استفاده قرار میگیرد.



UV Varnish

Azaran douman sahand

لاک یو وی

پوشش (لاک) یو وی فرآیندی است که با استفاده از یک منبع نور ماوراء بنفش رزین پلیمری از مایع به جامد تغییر می‌کند. پوشش یو وی می‌تواند یک جایگزین مستقیم برای لمینت و یا هات استمپ باشد و پوشش محافظتی را فراهم می‌کند که ارزش هر سطح را افزایش می‌دهد و باعث افزایش ظرافت و حفظ رنگ آن (و همچنین محافظت از خراش و اثر انگشت) می‌شود.





Thinners
Azaran douman sahand Holding

تینر B ۱۰۰۰۰ سهند جهت استفاده در انواع سیلر، کیلر و آستری فوری



تینر ۱۰۰۰۰ مارشال جهت استفاده در انواع سیلر و کیلر فوری



تینر ۱۰۰۰۰ سهند جهت استفاده در انواع رنگ، سیلر و کیلر فوری



تینر ۱۵۰۰۰ مارشال جهت استفاده در انواع سیلر و کیلر فوری



تینر ۳۳۳ پلی اورتان سهند جهت استفاده در لاکها و رنگهای پلی اورتان با قدرت حل کنندگی بالا، صنایع چوب



تینر ۲۰۰۰۰ مارشال جهت استفاده در انواع سیلر و کیلر فوری



Thinners

Azaran douman sahand Holding

حلال ها

Solvents

Azaran Douman Sahand (Holding)

- حلال های مخصوص چسب
- حلال های مخصوص لاک یو وی (UV)
- حلال های مخصوص مرکب چاپ
- ریترادر



تینر ۲۰۰۰۰B سهتد جهت استفاده در انواع رنگ، سیلر و کیلر فوری



تینر لوساید ۲۰۰۰۰ سهتد جهت استفاده در انواع رنگ های فوری و نیتروسولولزی، سیلر و کیلر فوری



تینر لوساید ۳۰۰۰۰ سهتد جهت استفاده در انواع رنگ های فوری و نیتروسولولزی، سیلر و کیلر فوری، صنایع



Hot Stamping Ink

Azaran douman sahand Holding

رنگدانه‌های چند منظوره

رنگدانه چند منظوره و اقتصادی برای پلاستیک‌ها به خصوص پی وی سی جهت ایجاد رنگ سفید یخچالی می‌باشد. این محصول می‌تواند میزان مصرف دی اکسید تیتانیوم را تا ۵۰٪ کاهش دهد که علاوه بر مزیت اقتصادی، به دلیل کاهش مقدار تیتان شکندگی محصول را کاهش داده و موجب بهینه شدن رنگ آن بدون استفاده از سایر رنگ دانه‌ها می‌شود.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

پودری	شکل
آبی	رنگ
حداکثر ۱/۰	رطوبت
مطابق شاهد	رنگ اولیه محصول



موارد مصرف :

محصولات سفید U.P.V.C مانند انواع پروفیل لوله، ورق، انواع دیوارپوش و سقف کاذب پی وی سی و ...

مرکب‌های هات‌استمپ بر پایه رزین‌های پلی‌اکریلیک جهت چاپ از رو و از زیر بر روی فویل‌های آلومینیوم، Bopp، Opp و انواع پلی‌استر با خواص عکس‌برگردانی و جداشوندگی عالی و مقاومت حرارتی بالا و همچنین قابلیت هات‌استمپ شدن بسیار عالی فرموله و ارائه می‌گردد. دیسپرس این سری از مرکب‌ها با دستگاه‌های مدرن خارجی انجام گرفته و اندازه ذرات مرکب کوچکتر از ۴ میکرون می‌باشد. خواص ترام دهی عالی و عدم پر کردن ترام سیلندرهای دیزاین و طرح و شفافیت، پوشش و قدرت رنگی بالا از ویژگی‌های این مرکب می‌باشد.

خواص ویژه :

- ۱ - مقاومت حرارتی بالا ۱۸۰ الی ۱۹۰ درجه سانتی‌گراد
- ۲ - برافیت عالی
- ۳ - انتقال بسیار عالی مرکب در سیلندرهای چاپ
- ۴ - مقاومت سایش بالا

شرایط نگهداری :

این کالا یک محصول آتش‌زا می‌باشد لذا احتیاط لازم در نگهداری آن انجام گیرد. از منابع گرما و خورشید دور نگهداری شود و تأکیداً در گالن‌های درب بسته مقاوم نگهداری شود. در طول مصرف حتماً تهویه مناسب انجام گیرد. بهترین زمان مصرف ۶ الی ۹ ماه از تاریخ تولید می‌باشد.

نحوه مصرف :

پس از باز کردن درب گالن، مرکب را کاملاً میکس نمایید. مرکب با حلال‌های مناسب پیشنهادی تولیدکننده تنظیم ویسکوزیته گردد. ویسکوزیته مرکب در طول چاپ کنترل شود. پس از پایان مصرف از باز ماندن درب گالن خودداری شود.

بسته بندی :

گالن‌های ۲۰ کیلویی

