



Azaran Douman Sahand (Holding)

محصولات شیمیایی آذران دومان سهند (هلدینگ)  
نامی نوین و درخشنان در صنعت شیمیایی





Azaran Douman Sahand (Holding)  
آذران دومان سهند (هلهینگ)

## معرفی هلهینگ

شرکت آذران دومان سهند در سال ۱۳۸۹ به منظور تهییه و تولید مواد مصرفی کارخانجات شیمیایی و سلولزی تاسیس گردید و هدف اصلی آن تأمین مواد اولیه تولید کنندگان محصولات پی وی سی و سایر کارخانجات هم رדיاف و وابسته می‌باشد و تاکنون با عمل نمودن به شعار حق همه‌یشه با مشتری است توانسته با تأمین، تولید و توزیع مرغوب ترین مواد اولیه داخل و خارج از کشور نیاز آنان را تأمین نماید. در سال ۱۳۹۶ با توجه به نیاز بازار به تایل پی وی سی ۵۰\*۶۰ باکیفیت، اقدام به تولید و عرضه این محصول کرده و در ادامه با توسعه خدمات و محصولات خود بخش شیمیایی جهت تولید انواع چسب و تینر و لاک‌های پی وی و نیز بخش تولید روکش‌های هات استمپ را، راه اندازی کرده است.

با تکیه بر دانش و تجربیات موسسین و مهندسین خود و با تجربه چندین ساله در خصوص شناخت دقیق مواد اولیه شیمیایی، چسب‌های صنعتی، لاک‌های پی وی مصارف عمومی و رزین‌های مصرفی در صنایع پی وی، انواع تینرها با دارا بودن آزمایشگاه مجهز و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ماشین آلات پیشرفته و بهره گیری و استقرار نظام مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و منطبق با استانداردهای ملی ایران، محصولات خود را با بهترین کیفیت و با توجه به خواست مشتری عرضه می‌نماید. این محصولات با برنده سهند در بازارهای داخلی و صادراتی عرضه می‌شوند.

**AZARAN FOIL**  
آذران فویل

**SAND**  
سند

**NOVIN PLAST**  
نوین پلاست



## انواع چسب‌ها



2 NO

AD 201

Azaran Doummen Sahand (Holding)

### مشخصات فنی چسب AD 201

- ۱ - پایه: پی وی سی - پلی اورتان
- ۲ - ظاهر: مایع روان و شفاف
- ۳ - درصد جامد:  $12 \pm 0.5\%$
- ۴ - ویسکوزیته:  $240CP \pm 10CP$
- ۵ - حلال رقیق کننده محلول: AD-101 شرکت آذران دومان سهند

#### مورد استفاده:

- ۱ - دستگاه‌های لمینت غلطکی

#### مورد مصرف:

- ۱ - چسباندن روکش‌های دکوراتیو پی وی سی بر روی صفحات پی وی سی و انواع PVC
- ۲ - انواع دیوارپوش و سقف کاذب

#### انبارداری:

- ۱ - در جای خشک، خنک تا یک سال قابل نگهداری می‌باشد.

#### احتیاط:

- ۱ - از عوامل احتراق و آتش زا دور نگهدارید.
- ۲ - در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳ - مطابق استانداردهای بین المللی سلامت و ایمنی، در طول استفاده از این محصول، اتاق باید دارای تهویه مناسب باشد.

**بسته بندی:** گالن‌های پلی اتیلنی ۱۵۵ کیلوگرمی و مخازن پلاستیکی ۱ تنی

1 NO

Online

Azaran Doummen Sahand (Holding)

### مشخصات فنی چسب Online

- ۱ - پایه: پی وی سی - پلی اورتان
- ۲ - ظاهر: مایع روان و شفاف
- ۳ - درصد جامد:  $12 \pm 0.5\%$
- ۴ - ویسکوزیته:  $120CP \pm 10CP$
- ۵ - حلال رقیق کننده محلول: AD-101 شرکت آذران دومان سهند

#### مورد استفاده:

- ۱ - چسباندن روکش‌های پی وی سی بر روی صفحات پی وی سی و انواع دیوارپوش و سقف کاذب

#### مورد مصرف:

- ۱ - چسباندن روکش‌های پی وی سی بر روی صفحات پی وی سی و انواع دیوارپوش و سقف کاذب در دستگاه لمینت

#### انبارداری:

- ۱ - در جای خشک، خنک تا یک سال قابل نگهداری می‌باشد.

#### احتیاط:

- ۱ - از عوامل احتراق و آتش زا دور نگهدارید.
- ۲ - در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳ - مطابق استانداردهای بین المللی سلامت و ایمنی، در طول استفاده از این محصول، اتاق باید دارای تهویه مناسب باشد.

**بسته بندی:** گالن‌های پلی اتیلنی ۱۵۵ کیلوگرمی و مخازن پلاستیکی ۱ تنی

AD 105

Azaran Doummen Sahand (Holding)

4 NO

### مشخصات فنی چسب AD 105

- ۱ - پایه: پی وی سی - پلی اورتان
- ۲ - ظاهر: مایع روان و شفاف
- ۳ - درصد جامد:  $13 \pm 0.5\%$
- ۴ - ویسکوزیته:  $2300CP \pm 100CP$
- ۵ - حلال رقیق کننده محلول: AD-101 شرکت آذران دومان سهند

#### مورد استفاده:

- ۱ - دستگاه‌های لمینت چاقویی

#### مورد مصرف:

- ۱ - چسباندن روکش‌های دکوراتیو پی وی سی بر روی صفحات پی وی سی و انواع PVC
- ۲ - انواع دیوارپوش و سقف کاذب

#### انبارداری:

- ۱ - در جای خشک، خنک تا یک سال قابل نگهداری می‌باشد.

#### احتیاط:

- ۱ - از عوامل احتراق و آتش زا دور نگهدارید.
- ۲ - در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳ - مطابق استانداردهای بین المللی سلامت و ایمنی، در طول استفاده از این محصول، اتاق باید دارای تهویه مناسب باشد.

**بسته بندی:** گالن‌های پلی اتیلنی ۱۵۵ کیلوگرمی و مخازن پلاستیکی ۱ تنی

3 NO

HOT STAMP

Azaran Doummen Sahand (Holding)

### مشخصات فنی چسب HOT STAMP

- ۱ - پایه: پی وی سی - پلی اورتان
- ۲ - ظاهر: مایع روان و شفاف
- ۳ - درصد جامد:  $10 \pm 0.5\%$
- ۴ - ویسکوزیته:  $110CP \pm 10CP$
- ۵ - حلال رقیق کننده محلول: 5-624 شرکت آذران دومان سهند

#### مورد استفاده:

- ۱ - چسباندن روکش‌های هات استمپ بر روی صفحات پی وی سی و انواع PVC
- ۲ - انواع دیوارپوش و سقف کاذب

#### مورد مصرف:

- ۱ - چسباندن روکش‌های دکوراتیو پی وی سی بر روی صفحات پی وی سی و انواع PVC

#### انبارداری:

- ۱ - در جای خشک، خنک تا یک سال قابل نگهداری می‌باشد.

#### احتیاط:

- ۱ - از عوامل احتراق و آتش زا دور نگهدارید.
- ۲ - در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید.
- ۳ - مطابق استانداردهای بین المللی سلامت و ایمنی، در طول استفاده از این محصول، اتاق باید دارای تهویه مناسب باشد.

**بسته بندی:** گالن‌های پلی اتیلنی ۱۵۵ کیلوگرمی و مخازن پلاستیکی ۱ تنی



Azaran Douman Sahand (Holding)  
آذران دومان سهند (هالدینگ)



## UV Varnish

Azaran douman sahand

### لاک یو وی

پوشش (لاک) یو وی فرآیندی است که با استفاده از یک منبع نور ماوراء بنفش رزین پلیمری از مایع به جامد تغییر می‌کند. پوشش یو وی می‌تواند یک جایگزین مستقیم برای لمینت و یا هات استمپ باشد و پوشش محافظتی را فراهم می‌کند که ارزش هر سطح را افزایش می‌دهد و باعث افزایش ظرافت و حفظ رنگ آن (و همچنین محافظت از خراش و اثر انگشت) می‌شود.

Polyurethane Sealer & Hardener

Azaran douman sahand

## سیلر پلی اورتان (دولقو) هاردنر سیلر پلی اورتان (دولقو)

محصولی با کیفیت فوق العاده (هم تراز با محصولات خارجی) جهت استفاده بعنوان آستر و ممانعت کننده جذب رنگ رویه که بر روی سطوح چوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.





## Thinners

Azaran douman sahand Holding

تینر ۱۰۰۰۰ مارشال جهت استفاده در انواع سیلر و کیلر  
فوری



تینر ۱۵۰۰۰ مارشال جهت استفاده در انواع سیلر و کیلر  
فوری



تینر ۲۰۰۰۰ مارشال جهت استفاده در انواع سیلر و کیلر  
فوری





تیز ۱۰۰۰۰ | سهند جهت استفاده در انواع سیلر، کیلر و آستری فوری



تیز ۱۰۰۰۰ | سهند جهت استفاده در انواع رنگ، سیلر و کیلر فوری



تیز ۳۰۰ پلی اورتان سهند جهت استفاده در لاکها و رنگ‌های پلی اورتان با قدرت حل کنندگی بالا، صنایع چوب



## Thinner

Azaran douman sahand Holding

تینر ۲۰۰۰۰B سهند جهت استفاده در انواع رنگ، سیلر و  
کیلر فوری



تینر لوساید ۲۰۰۰۰ سهند جهت استفاده در انواع  
رنگ‌های فوری و نیتروسلولزی، سیلر و کیلر فوری



تینر لوساید ۳۵۰۰۰ سهند جهت استفاده در انواع  
رنگ‌های فوری و نیتروسلولزی، سیلر و کیلر فوری، صنایع



## حلال‌ها

### Solvents

Azaran Doumman Sahand (Holding)

﴿ حلال‌های مخصوص چسب

﴿ حلال‌های مخصوص لک‌یو وی (UV)

﴿ حلال‌های مخصوص مرکب چاپ

﴿ ریتاردر



## Hot Stamping Ink

Azaran douman sahand Holding

**مرکب‌های هات استمپ** بر پایه رزین‌های پلی اکریلیک جهت چاپ از رو و از زیر بر روی فویل‌های آلومینیوم، Opp، Bopp و انواع پلی استر با خواص عکس برگردانی و جداشوندگی عالی و مقاومت حرارتی بالا و همچنین قابلیت هات استمپ شدن بسیار عالی فرموله و ارائه می‌گردد. دیسپرس این سری از مرکب‌ها با دستگاه‌های مدرن خارجی انجام گرفته و اندازه ذرات مرکب کوچکتر از ۴ میکرون می‌باشد. خواص تراهم دهی عالی و عدم پر کردن تراهم سیلندرهای دیزاین و طرح و شفافیت، پوشش و قدرت رنگی بالا از ویژگی‌های این مرکب می‌باشد.

### خواص ویژه :

- ۱ - مقاومت حرارتی بالا ۱۸۰ الی ۱۹۰ درجه سانتی گراد
- ۲ - برآقیت عالی
- ۳ - انتقال بسیار عالی مرکب در سیلندرهای چاپ
- ۴ - مقاومت سایش بالا

### شرایط نگهداری :

این کالا یک محصول آتش زا می‌باشد لذا احتیاط لازم در نگهداری آن انجام گیرد. از منابع گرما و خورشید دور نگهداری شود و تاکیداً در گالن‌های درب بسته مقاوم نگهداری شود. در طول مصرف حتماً تهویه مناسب انجام گیرد. بهترین زمان مصرف ۶ الی ۹ ماه از تاریخ تولید می‌باشد.

### نحوه مصرف :

پس از باز کردن درب گالن، مرکب را کاملاً میکس نمایید. مرکب با حلال‌های مناسب پیشنهادی تولید کننده تنظیم ویسکوزیته گردد. ویسکوزیته مرکب در طول چاپ کنترل شود. پس از پایان مصرف از باز ماندن درب گالن خودداری شود.

### بسته بندی :

گالن‌های ۲۰ کیلویی



## رنگدانه‌های چند منظوره

رنگدانه چند منظوره و اقتصادی برای پلاستیک‌ها به خصوص پی‌وی‌سی جهت ایجاد رنگ سفید یخچالی می‌باشد. این محصول می‌تواند میزان مصرف دی‌اکسید تیتانیوم را تا ۵۰٪ کاهش دهد که علاوه بر مزیت اقتصادی، به دلیل کاهش مقدار تیتان شکنندگی محصول را کاهش داده و موجب بهینه‌شدن رنگ آن بدون استفاده از سایر رنگ‌دانه‌ها می‌شود.

### خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

پودری	شكل
آبی	رنگ
حداکثر ۰/۱	رطوبت
مطابق شاهد	رنگ اولیه محصول



### موارد مصرف :

محصولات سفید U.P.V.C مانند انواع پروفیل لوله، ورق، انواع دیوارپوش و سقف کاذب پی‌وی‌سی و ...

## Azaran Douman Sahand (Holding)



جاده تبریز - آذربایجان، شهرک صنعتی  
روابط جویی انتهاي ۳۰ متری دوم  
۰۴۱-۳۴۲۱۱۱۸۹ ۰۸۱۱ ۵۰۳ ۰۹۱۴  
۰۴۱-۳۴۲۱۱۱۹۲-۷

WWW.AZARANDOUMANSAHAND.COM

info@azarandoumansahand.com